



SETO LED SNAKE SERIE

Die **SETO LED SNAKE** Serie minimiert den Aufwand für temporäre Bauwebeleuchtung. Lange Gänge oder Treppenhäuser und Aufzugschächte können mit den **LED-Leuchtbändern** innerhalb kürzester Zeit beleuchtet werden.

Dazu wird der flexible und hoch robuste LED-Lichtschlauch einfach ausgerollt und wahlweise mit Clipsen oder reversiblen Klebeband an der Decke eines Gangs befestigt, oder im Treppenschacht abgehängt. Je nach Größe der auszuleuchtenden Fläche können auch mehrere Schläuche kombiniert werden, so dass die nötige Ausleuchtung immer erreicht wird (Gesamtlänge höchstens 50 Meter, nicht mehr als 600 Watt Leistungsaufnahme pro Anschlusskabel).

Durch die hohe Leistung von 12 Watt pro Meter, verteilt auf 180 LEDs pro Meter, erreichen die LED-Lichtbänder der **SETO LED SNAKE** Serie eine bisher unerreichte Leuchtsstärke, die durch die leichte Diffusion des Schlauch-Materials zudem homogen im auszuleuchtenden Bereich verteilt wird.

PRODUKTMERKMALE

- Extrem leuchtstark
- Hoch robust und flexibel
- Verschiedenes Befestigungs-Zubehör verfügbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

Anschlussleitung 1,5 m + Verbinder
 Cclipse (anschraubbar)
 T-Verbinder
 Endkappe
 Schlauchverbinder

Art.-Nr. 1428003020
Art.-Nr. 1428003021
Art.-Nr. 1428003022
Art.-Nr. 1428003023
Art.-Nr. 1428003024

TECHNISCHE DATEN

<i>Elektrische Daten</i>	SETO LED SNAKE 10/120	SETO LED SNAKE 25/300	SETO LED SNAKE 50/600
Eingangsspannung	230 V		
Leistungsaufnahme	120 W	300 W	600 W
<i>Lichttechnische Daten</i>			
Leuchtmittel	Hochleistungs-LED 180 St. pro Meter		
Lichtfarbe	5.000 K		
<i>Allgemeine Daten</i>			
Schutzart	Converter IP65 / Schlauch IP67		
Schutzklasse	II		
Anschluss	Schuko, IP44		
Länge	10 m	25 m	50 m
Art.-Nr.	1428003013	1428003001	1428003002



» Zur EPREL-Datenbank